

PRINT SPECIFIKATIONER

Når du sender din illustration, er det vigtigt også at sende et farve JPEG proof/bevis på billedet, da lagdelte digitale filer er tilbøjelige til at ændre udseende, når de vises på forskellige maskiner.

Når du forbereder din grafik, er det vigtigt at tage hensyn til følgende layout retningslinjer for at opnå de bedst mulige resultater.

PVC:

Vektor filer:

- Brug altid CMYK-farver til produktion for optimale resultater og farver der matcher.
- Konverter altid skrifttyper til kurver, før du sender filen.
- Når du har sort farve i layoutet, bedes du angive disse til følgende værdier: C: 86, M: 85, Y: 70, K: 100
- Når du har en kontur/contour – anbefaler vi at omdanne den til et objekt eller gøre den skalerbar.
- Vigtige elementer af designet (logoer, tekster) bør ikke placeres tættere end 5 cm til kanten.

Bitmap filer:

- Brug altid CMYK-farver til produktion for optimale resultater og farver der matcher.
- Brug venligst TIF (LZW-komprimering) eller JPG-filer med et minimum af kompression
- Når du har sort farve i layoutet, bedes du angive det til følgende værdier: C: 86, M: 85, Y: 70, K: 100
- Vigtige elementer af designet (logoer, tekster) bør ikke placeres tættere end 5 cm på kanten.
- Husk, jo tættere du er på et trykt objekt, jo højere printopløsning skal der til.

Synsafstand: 1 til 3 meter - opløsning på 300+ dpi.

Synsafstand: 3 til 5 meter - 150 dpi.

Synsafstand: 5+ meter, 72 dpi.

Anbefalet min. opløsning: 0-3 m2: 100-150 dpi, 3-6 m2: 75-96 dpi, 6+ m2: 72 dpi.

Tekstiler:

Vektor filer:

- Konverter altid skrifttyper til kurver, før du sender filen. (tekster outlines)
- Vi anbefaler at bruge PMS "Solid Coated" (alternativt HKS / RAL)-farver, eller at bruge CMYK
- Når du har sort farve i layoutet, bedes du angive det til følgende værdier: K: 95, M: 95, Y: 90, K: 92
- Når du har en kontur/contour – anbefaler vi at omdanne den til et objekt eller gøre den skalerbar.

Bitmap filer:

- Brug CMYK TIF-filer med LZW-komprimering
- Når du sender billeder, skal du huske at filerne skal skaleres til 1:1 i min. 72 dpi i fuld størrelse for at sikre et godt print.
- Vi anbefaler ikke at størrelsen ændres (strækker eller formindsker) på billederne, før du sender filerne.
- Hvis du ønsker at se, hvordan filen tager sig ud efter udskrivning - zoom billedet til 100% i Photoshop.
- Vi tager ikke noget ansvar for ikke matchende PMS, RAL eller HKS farver, ved bitmap filer.
- Undlad at forberede eventuelle tilpasninger til syning.
- Vigtige elementer af designet (logoer, tekster) bør ikke placeres tættere end 5 cm på kanten.
- Husk, jo tættere du er på et trykt objekt, jo højere printopløsning skal der til.

Lav opløsning er dog sjældent et problem, hvis der trykkes flag eller bannere der skal ses på større afstand.

Applikationer:

Vi anbefaler at du leverer din illustration, i et af følgende formater:

PDF, TIFF, JPEG, EPS, CDR (op til version X3), AI (op til version Cs5)

Vi tager ikke noget ansvar ved forkert forberedte filer.

I de tilfælde hvor vi ikke modtager filer med PMS, HKS eller RAL-numre, bør kunden være opmærksom på at de små farve forskelle der kan forekomme, når der udskrives i henhold til CMYK, ikke bestragtes som grundlag for reklamation.